

希望小売価格:121,000円(税込)



# 1. Ultra High Speed HDMI® Cable 認証、8K60p/4K120p の安定した伝送を 15m の長尺で実現

48Gbps 対応の最新の光変換チップ、および伝送口スを極限まで抑えた光ファイバーとメタルによるハイブリッド構造を採用。また、外部からのノイズを低減する強化シールドを施すことにより、15m の長尺では難しい Ultra High Speed HDMI® Cable 認証を取得しています。当社製 8K 対応 "D-ILA" プロジェクターはもちろん、さまざま機器との接続においても、48Gbps 伝送帯域信号による 8K60p や 4K120p などの高帯域信号を安定して伝送でき、高品位な映像・音声の視聴が可能です。

## 2. 当社製 8K 対応 "D-ILA" プロジェクターとの接続検証を実施

当社製 8K 対応 "D-ILA" プロジェクター「DLA-V90R」「DLA-V80R」「DLA-V70R」との接続検証を実施。 また、出荷の最終工程で 48Gbps 伝送性能の全数検査を実施しており、高信頼性を担保します。

### 3. 外部電源供給が不要な低消費電力設計

光変換用のチップは、48Gbps の高帯域信号に対応しつつ低消費電力も実現。外部からの電源供給を必要とせず、ソース機器や AV アンプ、プロジェクターの HDMI 端子に接続するだけで安定した伝送が可能です。

### 4. 映像機器の設置・インストールを考慮した端子サイズと曲げに強いケーブル

映像機器の設置・インストールでの使用を考慮し 15m の長尺を採用。HDMI 端子部はアルミ製ハウジングとし、光変換用チップを内蔵した光ケーブルながらメタルケーブル並みの奥行 38.5mm のコンパクト設計を実現。ノイズを抑え、壁に可能な限り近づけて設置できます。また、曲げ半径は最小 35mm を実現し、複雑な配管などでも容易に配線が可能です。

<sup>\*</sup> 本製品を壁内に配線するときは、必ず施工の前に接続予定の機器で動作確認をしてください。





< DISPLAY 側>

## Ultra High Speed HDMI® Cable 認証





#### 主な仕様


型名	「VX-UH1150LC」
色	ブラック
HDMI® 認証	Ultra High Speed HDMI® Cable
最高伝送速度、対応フォーマット	48Gbps、8K60p/4K120p
対応機能	ARC/eARC, Ethernet
コネクタ部 (mm)	タイプ A(方向性あり)
	幅 19.5mm x 高さ 10.8mm x 奥行 38.5mm
ケーブル長さ	15m
ケーブル径	6.8mm
最小曲げ半径	35mm
本体質量	965g

#### 製品ページのご紹介

HDMI ケーブル VX-UH1150LC 製品ページはこちら https://www.victor.jp/projector/lineup/vx-uh1150lc/



D-ILA プロジェクター DLA-V90R/V80R/V70R 製品ページはこちら





●「D-ILA」は株式会社 JVC ケンウッドの商標または登録商標です。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。 ● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。



安全に関する

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ソリューションビジネスユニット

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

TEL 045-444-5401

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月〜金曜日 9:30〜18:00 土曜日 9:30〜12:00/13:00〜17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



2022年2月作成